

## ► Profil ALUFIX

Profil aluminium  
6060T6 lg 6m  
Coupe à longueur  
sur demande

*Perfiles de aluminio  
6060T5 6 m*

*Corte longitudinal  
sobre pedido*

DÉSIGNATION	DONNÉES TECHNIQUES				
	Epaisseur		Dimensions A (mm)	Inertie I ( cm <sup>4</sup> )	Module de flexion IV(cm <sup>3</sup> )
	e1 (mm)	e2 (mm)			
Profil L 52x40/2	2	2	40	5,09	1,37
Profil L 52x40/2,5	2,5	2,5		6,14	1,71
Profil T 80x52/2	2,5	2	80	7,19	1,84
Profil T 80x52/2,5	2,5	2,5	80	7,41	1,85
Profil T 110x52/2,5	2,5	2,5	110	7,81	1,90
Profil T 150x52/2,5	2,5	2,5	150	8,63	1,97
Profil T Sikatack 100x52/2 ( pose collée)	2,5	2	100	7,81	1,90
Profil OMEGA 35	2,5	2,5	100	7,98	3,99
Profil Z40	2	2	30	3,26	1,12
Profil TUB 50 (traitement des angles)	2,5	2,5	50	14,77	5,91



## ► Profils ALUMAXX

Profils aluminium  
6060T6 lg 6m  
pour grande  
portée

*Perfiles de aluminio  
6060T5 6 m*

*Corte longitudinal  
sobre pedido*

DÉSIGNATION	DONNÉES TECHNIQUES		
	Epaisseur (mm)	Inertie I ( cm <sup>4</sup> )	Module de flexion IV(cm <sup>3</sup> )
	Profil ALUMAXX T	2,5	60,68
Profil ALUMAXX 80x40	47,62		11,90

